

Comptoir réfrigéré L-GT

REMOTE

La configuration de l'appareil

-  Façade supérieure at inférieure - RAL 7016
Gris anthracite - semi-mat
-  Corps - RAL 7016 Gris anthracite - semi-mat
-  Bande de finition de la façade - Acier inoxydable



plage de température

3M1 (0°C ÷ +5°C)
3M2 (+2°C ÷ +7°C)
3H1 (+6°C ÷ +10°C)

tension (Volt)

230 V~ / 50 Hz


puissance nominale

9 W


dégivrage

automatique

modèle	comptoir GT	module GT
longueur	259 cm	250 cm
longueur d'exposition	247,5 cm	250 cm
profondeur	116,5 cm	116,5 cm
profondeur d'exposition	90 cm	90 cm
hauteur	133 cm	133 cm
hauteur d'exposition	21 cm	21 cm



Comptoir autonome



Module de liaison

Système de réfrigération

- Appareil en version distante, c'est-à-dire sans agrégat interne
- 3ème classe climatique
- Refroidissement dynamique
- Régulateur de température électronique avec affichage côté personnel
- Accès au condenseur sans outil (plug-in)
- Évacuation des eaux de condensat vers le système d'assainissement

Corps

- Côtés peints dans une couleur du nuancier RAPA, isolé avec de la mousse de polyuréthane écologique
- Façade supérieure et inférieure dans une couleur du nuancier RAPA
- Corps peint en RAL 7016 Gris anthracite semi-mat
- Addaptation du produit à la transportation avec un chariot élévateur
- Bande de finition de la façade dans une couleur du nuancier RAPA ou en acier inoxydable
- Pieds réglables en acier inoxydable
- Double prise électrique du côté personnel sur le côté gauche de l'appareil

Dessus

- Dessus en acier inoxydable « rectifié » - largeur 22 cm

Exposition

- Fond de présentoir divisé, amovible, en acier inoxydable « rectifié »
- Thermomètre électronique du côté client
- Bas d'exposition réglable - à incliner ou abaisser le bas d'exposition sans outils
- Système d'ouverture des vitres sur les vérins de type lift-up
- Vitre frontale avant droite, verticale, s'ouvrant vers le haut
- Couverture de nuit
- Ensemble de vitres en verre trempé

Offre valable jusqu'à la version 2023_02 de la liste de prix en vigueur